PROTEXA MODENO-SC

Compacte lineaire aandrijving voor draaipoorten met 230V- en 24V-uitvoeringen.

Voeding: 230 V / 24 V	Max. vleugel: tot ca. 3–4,5 m, afhankelijk van uitvoering	Bescherming: IP55	Gebruik: semi-intensief

Technische gegevens

Voeding	230 V / 24 V
Max. vleugel	tot ca. 3–4,5 m, afhankelijk van uitvoering
Bescherming	IP55
Gebruik	semi-intensief
Uitvoeringen	verschillende slag- en krachtvarianten

Belangrijkste kenmerken

- Verstelbare achterste montagebeugel
- Mechanische eindschakelaars beschikbaar
- Geschikt voor residentiële en collectieve toepassingen
- PROTEXA-familie voor montageoplossingen met beperkte ruimte

Uitvoeringen & accessoires

Op de website tonen we hier alleen de relevante uitvoeringen en compatibele accessoires. **Concrete prijsinformatie wordt niet gepubliceerd.**

Fotocellen · knipperlichten · ontvangers · afstandsbedieningen · elektrische sloten · montagebeugels

PRIJS AANVRAGEN

Voor professionele installateurs en vakhandelaars

Websiteversie — geen leveranciersnamen of oude modelbenamingen zichtbaar