PROTEXA FUTURA

Schuifhekaandrijving met tandwielkast in oliebad voor zware poorten.

Voeding: 230 V / 380 V	Max. poortgewicht: 800 / 1.000 / 1.600 kg	Tandwiel: M4 – Z16	Snelheid: 10 m/min

Technische gegevens

Voeding	230 V / 380 V
Max. poortgewicht	800 / 1.000 / 1.600 kg
Tandwiel	M4 – Z16
Snelheid	10 m/min
Bescherming	IP44
Gebruik	50% / 80%

Belangrijkste kenmerken

- Oliebad voor mechanische delen bij de zware uitvoeringen
- 380V/1600 kg-uitvoering met inverter
- Elektronische koppelregeling
- Optionele RVS-vertragingsoplossing voor hellende poorten

Uitvoeringen & accessoires

Op de website tonen we hier alleen de relevante uitvoeringen en compatibele accessoires. **Concrete prijsinformatie wordt niet gepubliceerd.**

Tandheugels · fotocellen · knipperlichten · ontvangers · afstandsbedieningen · veiligheidsaccessoires

PRIJS AANVRAGEN

Voor professionele installateurs en vakhandelaars

Websiteversie — geen leveranciersnamen of oude modelbenamingen zichtbaar